


*¡La Mejor Opción en Plantas Eléctricas!*

**STANDBY PRIME POWER CONTINUOS**  
TIPO DE OPERACIÓN: AUTOMÁTICA Y MANUAL

MODELO GP-80						
POTENCIA	STAND-BY		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
1800 RPM	80	100	75	93	65	81
BHP	177		159		135	
CONSUMO Promedio LTS/HR	23		18		14	

DIMENSIONES PLANTA	
LARGO 2.40 M x ALTURA 1.50 M x FRENTE 0.7 5 M	
PESO 1352 kg	

TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL	
INTEGRADO A LA BASE	
180 LTS	



**GARANTÍA 1 AÑO**

PLANTA MODELO GP-80				
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MOTOR		VOLTAJES 220/127 VCA 440/254 VCA 480/277 VCA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL GENERADOR 80 KW	
MARCA	CUMMINS	NORMAS APLICABLES  VDE 0530 NEMA MG1-32 IEC 34 AS1359 ISO-3046 NFPA 110 EGSA 101 NMX J290	MARCA	STAMFORD
MODELO	6BTA5.9G6		MODELO	UCI 224G
COMBUSTIBLE	DIESEL No.2		FRECUENCIA	60 HZ
RPM	1800		REGULACIÓN DE VOLTAJE	± 1.0%
FLUJO DE AIRE DE ADMISIÓN	370 C.F.M.		FACTOR DE POTENCIA	0.8
NO. CILINDROS	6 EN LÍNEA		AISLAMIENTO	CLASE-H
TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE	551 GRADOS CENTIGRADOS		PROTECCIÓN	IP23
ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO		VOLTAJE	220/127 V ó 440/254 V
CALOR RADIADO AL AMBIENTE	791 BTU/MIN		INTERRUPTOR A PIEDE GENERADOR	3X250 AMP. MARCA ABB
ALTERNADOR	12 VCD			
CAPACIDAD AGUA EN EL RADIADOR	30 LITROS			
GOBERNADOR	ELECTRÓNICO ISOCRONO			

ACCESORIOS DEL MOTOR DIESEL	
•	BATERÍA PLOMO ACIDO
•	CABLES PARA BATERÍA
•	TUBO FLEXIBLE 3" Ø
•	SILENCIADOR TIPO HOSPITAL ("1") 3" Ø
•	AMORTIGUADORES (Opcional)



## TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA MCA GP

El tablero de transferencia automático modelo GP-80 (220V) formado por contactores magnéticos de 220 Amp. Tiene la función de arrancar, parar, proteger tanto el motor diésel como el generador eléctrico y hacer la transferencia y retransferencia de la carga de la red de CFE a la planta y viceversa por medio del módulo de control DSE-4520. Todo esto de forma automática o manual.



TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA MCA GP  
TIPO PARED MODELO GP- A  
TIPO NEMA1

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN TABLERO DE CONTROL

- CARGADOR DE BATERÍA 12 VCD
- BOTÓN PARO DE EMERGENCIA
- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA (3)
- BARRA DE TIERRA CON CONECTORES MECÁNICOS
- BARRA DE NEUTRO AISLADO

### DIMENSIONES GABINETE MODELO GP-A

ALTURA 82 cm x FRENTE 56 cm x FONDO 30 cm

PESO 130 KG

### UNIDAD DE TRANSFERENCIA

CONTACTORES MAGNÉTICOS

3 x 250 AMP. ABB (220 V)

## MÓDULO DE CONTROL DSE-4520

El módulo de control ha sido desarrollado y fabricado por DEEP SEA ELECTRONICS uno de los fabricantes de controles eléctricos más importantes del mundo con más de 65 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas de control para Plantas Diésel y Gas, basada en un microprocesador de 16 bits y circuitos de montaje superficial de la más alta resolución.



### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

- Voltaje de la batería (12 ó 24 VCD)
- Instrumentación adicional (mediante CAN BUS)
- Indicador de nivel de combustible (opcional)
- Voltaje de generación (L-N)
- Voltaje de generación (L-L)
- Frecuencia de generación (Hz)
- Corriente demandada al generador
- KW totales del generador
- KVA totales del generador
- Factor de potencia promedio
- KWh totales de generación
- KVAh totales de generación
- KVArh totales de generación
- Voltaje de la red (L-N)
- Voltaje de la red (L-L)
- Frecuencia de la red

### PARÁMETROS MECÁNICOS

- Velocidad del motor (RPM)
- Presión del aceite lubricante (PSI y BARS)
- Temperatura del refrigerante (°C y °F)
- Horas de operación
- Próximo mantenimiento (si es habilitado)

